

CE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

<p>CE</p> <p>SC GABBRO SRL 307382 Loc. Utvin nr.431 jud. Timiș 10</p> <p>SR EN 12004:2008</p> <p>Adeziv pe bază de lianți minerali, semiflexibil, cu întărire normală ,alunecare redușă și timp deschis extins clasa C1TE</p>	
-Reacția la foc	Clasa A1
-Aderența inițială prin tracțiune	≥0,5N/mm ²
-Aderența prin tracțiune după imersare în apă	≥0,5N/mm ²
-Timp deschis [30 min.]	≥0,5N/mm ²
-Alunecare pe verticală	≤ 0,5 mm
-Aderența prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	≥0,5N/mm ²
-Aderența prin tracțiune după 25 cicluri îngheț-dezghet :	≥0,5N/mm ²

Producător	SC GABBRO SRL
Reprezentatul său autorizat	-
Cod de referință al produsului dat de producător	CERADEZ AD 15 Profesional

Noi SC GABBRO S.R.L în conformitate cu :
Directiva 89/106/EEC , privind armonizarea legilor ,
reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale
Statelor Membre , referitoare la produse pentru construcții , cu
Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și cu
Hotărârea Guvernului 622/2004 cu modificările și completările
ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a
produselor pentru construcții , declarăm pe proprie răspundere ,
că a fost efectuată atestarea conformității produsului

CERADEZ AD 15 Profesional

[adeziv pe bază de lianți minerali , semi flexibil , cu întărire
normală ,alunecare redușă și timp deschis extins clasa C1TE]
pentru utilizarea propusă și că acesta poate fi pus în operă
conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația
produsului.

Produsul este realizat în conformitate cu standardul : SR EN 12004:2008

Performanțele produsului

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultatele inițiale obținute
Timp deschis după 30 min.	SR EN 1346:2008	≥ 0,5 N/mm ²	1,04 N/mm ²
Aderența inițială prin tracțiune:	SR EN 1348:2008	≥ 0,5 N/mm ²	1,73 N/mm ²
Aderența prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii		≥ 0,5 N/mm ²	0,90 N/mm ²
Aderența prin tracțiune după imersare în apă		≥ 0,5 N/mm ²	1,24 N/mm ²
Aderența prin tracțiune după 25 cicluri îngheț-dezghet		≥ 0,5 N/mm ²	1,72 N/mm ²
Alunecare	SR EN 1308:2008	≤ 0,5 mm	0,40 mm
Reacția la foc	Nu este cazul		

Denumirea și descrierea produsului : CERADEZ AD 15 Profesional este un produs sub formă de pulbere
pe bază de ciment utilizat pentru placări cu placi ceramice la interiorul și exteriorul clădirilor

Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul) :

Produsul este certificat de AEROQ SA , situat în București, sector 1, str. Feleacu, nr. 14B, în regim voluntar.

Numărul certificatului : 297

Denumirea și adresa laboratorului notificat : -

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările : S.C Adeplast S.A Str. Uzinelor nr.3
Oradea Bihor

Nume Prenume / Semnătura : ing. Titus Nicoara

Funcția : Director General

Data : 01.12.2010



Nota : La cererea clientului se elibereaza o copie a Raportului de încercare aferent lotului de produs achizition