



Anul 14

SC GABBRO SRL
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiş

CERADEZ FX-S 14 Adeziv Profesional
Adeziv alb pentru piatră
nr. 28

Adeziv pe bază de lianţi minerali, semiflexibil,
cu întărire normală, alunecare redusă şi timp
deschis extins clasa C1TE
SR EN 12004+A1:2012

Pentru placarea cu piatră decorativă a
pardoselilor şi pereţilor în interiorul şi
exteriorul clădirilor.

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 28

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

CERADEZ FX-S 14 Adeziv Profesional - Adeziv alb
pentru piatră.

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la
articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):

hh.mm zz/ll/aaaa Lot - xxx

Ora Data producției Lotul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru
construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată
aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): adeziv pe bază de lianţi
minerali, semiflexibil, cu întărire normală, alunecare redusă şi timp deschis
extins clasa C1TE, utilizat în domeniul construcțiilor pentru placarea cu
piatră decorativă a pereților, pardoselilor în interiorul și exteriorul clădirilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de

contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)): **SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin**
nr.431 jud. Timiş

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile
specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) : nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel
cum este prevăzut în anexa V): sistemul 3.

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
Laboratorul de încercări produse pentru construcții și analize deșeuri combustibile aparținând de S.C. CEPROCIM S.A., a
efectuat încercările de tip conform SR EN 12004, în cadrul sistemului 3 și a emis raport de încercări nr.16 din
30.06.2016.

8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Clasificare	C1TE	SR EN 12004+A1:2012
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010
Timp deschis după 30 min: aderența prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1346:2008
Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după imersie în apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	SR EN 1308:2008

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la
punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Ing. Titus Nicoară, Director General

Utvin nr.431 jud. Timis, 12.01.2017
(locul și data emiterii)



Nota : La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de încercare aferent lotului de produs achiziționat.