



Anul 07

SC GABBRO SRL
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș
CERADEZ FX-17 Marmo-glass
adeziv profesional
nr. 8

Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire rapidă, îmbunătățit cu caracteristici suplimentare și alunecare redusă clasa C2FT
SR EN 12004+A1:2012

Pentru placarea pardoselilor și pereților în interiorul și exteriorul clădirilor cu placaje ceramice.

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 8

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

CERADEZ FX-17 Marmo-glass adeziv profesional.

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):

hh.mm zz/ll/aaaa Lot - xxx
Ora Data producției Lotul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire rapidă, îmbunătățit cu caracteristici suplimentare și alunecare redusă clasa C2FT, utilizat în domeniul construcțiilor pentru placarea pardoselilor sau pereților în interiorul și exteriorul clădirilor cu placaje ceramice.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11

alineatul (5)): **SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș**

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011): nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 3.

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: INCERC Calea Florești nr. 117,400524 Cluj-Napoca, a efectuat încercările de tip conform SR EN 12004, în cadrul sistemului 3 și a emis raport de încercări nr. 716 din 29.11.2006 și raport de încercări nr. 793 din 18.12.2006

8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Clasificare	C2FT	SR EN 12004+A1:2012
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010
Timp deschis după 10 min: aderența prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1346:2008
Aderența inițială prin tracțiune:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderența după un interval scurt de timp	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1308:2008
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Titus Nicoară, Director General

Utvin nr.431 jud. Timis, 13.01.2017
(locul și data emiterii)



Nota : La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de încercare aferent lotului de produs achiziționat.