



Anul 15

SC GABBRO SRL

307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș

**Weiss&Grau FX-21 Adeziv superflexibil
ALB/GRI**

**Adeziv superflexibil pentru placări
ceramice și din piatră naturală
nr. 32**

Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire
normală, îmbunătățit, cu alunecare redusă și
timp deschis extins, deformabil clasa C2TE S1

SR EN 12004+A1:2012

SR EN 12002:2009

Pentru placarea pardoselilor și pereților în
interiorul și exteriorul clădirilor cu placaje
ceramice, piatră naturală, mozaic
vitroceramic, etc.

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 32

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Weiss&Grau FX-21 Adeziv superflexibil ALB/GRI.

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la
articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):

hh.mm zz/ll/aaaa Lot - xxx
Ora Data producției Lotul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru
construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată
aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): Adeziv alb/gri pe bază
de lianți minerali cu întărire normală, îmbunătățit, cu alunecare redusă și
timp deschis extins, deformabil clasa C2TE S1, utilizat în domeniul
construcțiilor pentru placarea pardoselilor sau pereților în interiorul și
exteriorul clădirilor cu placaje ceramice, piatră naturală, cărămidă aparentă
klinker, mozaic vitroceramic, etc.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de
contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11
alineatul (5)): SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului

autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011));
nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel
cum este prevăzut în anexa V): sistemul 3.

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
Laboratorul de încercări produse pentru construcții și analize deșeuri combustibile aparținând de S.C. CEPROCIM S.A., a
efectuat încercările de tip conform SR EN 12004, în cadrul sistemului 3 și a emis raportul de încercări nr. 13 /
08.04.2015.

8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Clasificare	C2TE S1	SR EN 12004+A1:2012 SR EN 12002:2009
Reacția la foc	Euroclasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010
Timp deschis după 30 min: aderența prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1346:2008
Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	SR EN 1308:2008
Deformabilitate	$\geq 2,5 \text{ mm}$	SR EN 12002:2009

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la
punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Titus Nicoară, Director General

Utvin nr.431 jud. Timis, 12.01.2017

(locul și data emiterii)



Nota : La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de încercare aferent lotului de produs achiziționat.