



Anul 07

SC GABBRO SRL
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș

**CERADEZ FX-18 Adeziv flexibil
profesional
nr. 7**

Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire
normală, îmbunătățit, cu caracteristici
suplimentare și alunecare redusă clasa C2T
SR EN 12004+A1:2012

**Pentru placarea pardoselilor și pereților în
interiorul și exteriorul clădirilor cu placaje
ceramice .**

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 7

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

CERADEZ FX-18 Adeziv flexibil profesional.

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):

hh.mm zz/ll/aaaa Lot - xxx
Ora Data producției Lotul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală, îmbunătățit, cu caracteristici suplimentare și alunecare redusă clasa C2T, utilizat în domeniul construcțiilor pentru placarea pardoselilor sau pereților în interiorul și exteriorul clădirilor cu placaje ceramice.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11

alineatul (5)): **SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș**

5. (După caz) **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat** (al cărui mandat acoperă atribuțiile
specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011)): nu este cazul

6. **Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții** (astfel
cum este prevăzut în anexa V): sistemul 3.

7. **În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**
INCERC Calea Florești nr. 117, 400524 Cluj-Napoca, a efectuat încercările de tip conform SR EN 12004, în cadrul
sistemului 3 și a emis raport de încercări nr. 716 din 29.11.2006 și raport de încercări nr. 793 din 18.12.2006

8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Clasificare	C2T	SR EN 12004+A1:2012
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010
Timp deschis după 20 min: aderența prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1346:2008
Aderența inițială prin tracțiune:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	SR EN 1308:2008

9. **Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la
punctul 8.**

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Ing. Gheorghe Fernea, Director General

Utvin nr.431 jud. Timis, 13.07.2023
(locul și data emiterii)

(semnătura)



Nota : La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de încercare aferent lotului de produs achiziționat.