



Anul 07

SC GABBRO SRL

307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș

**CERADEZ AD-10 Adeziv standard
nr. 11**Adeziv pe baza de lianți minerali
cu întărire normala, clasa C1**SR EN 12004+A1:2012**Pentru placarea pardoselilor și pereților în
interiorul clădirilor cu placaje ceramice
absorbante.**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 11

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**CERADEZ AD-10 Adeziv standard.****2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care
permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum
este solicitat la articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):****hh.mm zz/III/aaaa Lot - xxx**

Ora Data producției Lotul

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru
construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată
aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant):** adeziv pe bază de
lianți minerali cu întărire normala clasa C1, utilizat în domeniul
construcțiilor pentru placarea pardoselilor sau pereților în interiorul
clădirilor cu placaje ceramice absorbante.**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului** (astfel cum se
solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)): **SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș****5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat** (al cărui mandat acoperă
atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) : nu este cazul**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru
construcții** (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 3.**7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard
armonizat:** INCERC Calea Floresti nr. 117,400524 Cluj-Napoca, a efectuat încercările de tip conform SR EN 12004, în
cadrul sistemului 3 și a emis raport de încercări nr. 716 din 29.11.2006.**8. Performanța declarată:**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Clasificare	C1	SR EN 12004+A1:2012
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010
Timp deschis după 20 min: aderența prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1346:2008
Aderența inițială prin tracțiune:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	NPD	
Aderența prin tracțiune după imersie în apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț- dezgheț	NPD	

**9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la
punctul 8.****Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.****Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Ing. Gheorghe Fernea, Director General

Utvin nr.431 jud. Timiș, 13.07.2023
(locul și data emiterii)

(semnătura)



Nota : La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de încercare aferent lotului de produs achiziționat.