

S.C. GABBRO S.R.L

307382 Loc. Utvin nr. 431 jud. Timiș

C.U.I. RO1816636, J35/1041/1992

Telefon: 0256 227 939 Fax: 0256 290 417



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 35

1. Cod unic de identificare al produsului: *Ceradez Vatherm T-47*
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:
3. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: *adeziv pentru lipirea plăcilor din vată minerală bazaltică de tip plăci rigide (cu densitate de minim 85 kg/m^3 , cu fibra perpendiculară pe suprafața de izolat) sau plăci rigide speciale pentru placări (cu densitate minimă de 140 kg/m^3 , cu fibra paralelă pe suprafața de izolat); adeziv pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat (cu densitate $>15 \text{ kg/m}^3$) și a plăcilor din polistiren extrudat respectiv ca masă de șpachu la fixarea pe plăcile de polistiren a plasei din fibre de sticlă, în cazul realizării sistemelor de izolație în exterior a fațadelor clădirilor*
4. Numele și adresa de contact a fabricantului: *S.C. GABBRO S.R.L. Utvin nr. 431, com. Sânmihaiu Român, jud. Timiș*
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: *S.C. GABBRO S.R.L. Utvin nr. 431, com. Sânmihaiu Român, jud. Timiș*
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 003-04/427-2015

7. Performanta produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Aderența la suport din beton, N/mm^2	SR EN 1015-12:2001	$>0,25$	0,90
Aderența la suport din vată minerală, N/mm^2	SR EN 13494:2003	$>0,08$	0,10
Mod de rupere	SR EN 12004:2008	Rupere în vată minerală	Rupere în vată minerală
Aderența la suport din polistiren expandat, densitate 15 kg/m^3 , N/mm^2	SR EN 13494:2005	$>0,08$	0,10
Mod de rupere	SR EN 12004:2008	Rupere în polistiren	Rupere în polistiren
Aderența la suport din polistiren extrudat, N/mm^2	SR EN 13494:2005	$>0,10$	0,18
Mod de rupere	SR EN 12004:2008	Rupere în polistiren	Rupere în polistiren
Aderența la suport din OSB, N/mm^2	SR EN 1015-12:2001	$>0,25$	0,27
Conductivitate termică, W/mK	SR EN 1745:2003	$0,8 \pm 0,1$	0,8
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	A1(C ₀)	A1(C ₀)

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. București, b-dul Preciziei nr. 6R, sector 6, București

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului **S.C. GABBRO S.R.L.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General
S.C. GABBRO S.R.L
Ing. Titus Nicoară



Utvin, 04.09.2015