

S.C. GABBRO S.R.L. 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax:0256-290417/ 0256-227939



Anul 12

SC GABBRO SRL
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis

Spritz
nr. 26

Mortar de uz general GP-CS IV -W2
SR EN 998-1:2011

Amorsă pe bază de ciment pentru
tencuiei

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 26

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

SPRITZ

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):

hh.mm zz/II/aaaa SPRITZ Lot -xxx

Ora Data producției Produsul Lotul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): mortar spritz pe bază de ciment și agregate folosit pentru amorsare.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa

de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)): SC GABBRO SRL
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) : nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 4.

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: -

8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Clasificare	GP - CS IV - W2	SR EN 998-1:2011
Densitate aparentă în stare uscată	2050 kg/m ³	SR EN 1015-10:2002/A1:2007
Rezistența la compresiune	≥ 40 N/mm ²	SR EN 1015-11:2002/A1:2007
Aderența / mod de rupere[A,B,C]	> 0.1 N/mm ²	SR EN 1015-12:2001
Absorbția de apă prin capilaritate	≤ 0,20 kg/m ² ·min ^{0.5}	SR EN 1015-18:2003
Coeficient de permeabilitate la vapori	NPD	SR EN 1015-19:2003/A1:2006
Conductivitate termică		SR EN 1745:2012
Durabilitate		SR EN 1015-21:2004
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Titus Nicoară, Director General



Utvin nr.431 jud. Timis, 13.01.2017
(locul și data emiterii)

(semnătura)

Notă :La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de incercare aferent lotului de produs achiziționat.