

S.C. GABBRO S.R.L 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax:0256-290417/ 0256-227939



Anul 07

SC GABBRO SRL
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis
CERADEZ GL-97 Glet profesional
nr. 05

Mortar de uz general **GP-CS III -W0**
SR EN 998-1:2011

Mortar de uz general pentru gletuire,
utilizare interioară

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 05

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
CERADEZ GL-97 Glet profesional
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții** (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):
hh.mm zz/ll/aaaa Lot -xxx
Ora Data producției Lotul
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă** (astfel cum este prevăzut de fabricant): glet pe bază de ciment alb pentru finisarea pereților și tavanelor la interiorul clădirilor.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului** (astfel cum se solicită în temeiul articolului

11 alineatul (5)): **SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș**

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011)): nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 4.

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: -

8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Clasificare	GP - CS III - W0	SR EN 998-1:2011
Densitate aparentă în stare uscată	1400 kg/m ³	SR EN 1015-10:2002/A1:2007
Rezistența la compresiune	3,5-7,5 N/mm ²	SR EN 1015-11:2002/A1:2007
Aderența / mod de rupere [A,B,C]	> 0.1 N/mm ²	SR EN 1015-12:2001
Absorbția de apă prin capilaritate	< 1,5 kg/m ² ·min ^{0.5}	SR EN 1015-18:2003
Coeficient de permeabilitate la vapori	NPD	SR EN 1015-19:2003/A1:2006
Conductivitate termică		SR EN 1745:2012
Durabilitate		SR EN 1015-21:2004
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Titus Nicoară, Director General

Utvin nr.431 jud. Timis, 13.01.2017
(locul și data emiterii)



Notă :La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de incercare aferent lotului de produs achiziționat.