

S.C. GABBRO S.R.L.
 307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
 C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
 Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ

CERADEZ GL-82 Glet universal

Glet universal pentru interior pe bază de ipsos

Descriere: este un material pulverulent pe bază de ipsos, agregate minerale și aditivi organici recomandat pentru finisarea pereților și tavanelor la interiorul clădirilor.

Domenii de utilizare: la interiorul clădirilor în locuri uscate, fără umiditate permanentă, pentru nivelarea suprafețelor și finisarea pereților și tavanelor, cu obținerea unor suprafețe albe, netede, ușor de șlefuit, care se pot vopsi sau zugrăvi cu ușurință cu un consum redus de vopsea.

Suportul: beton, tencuieli tradiționale, tencuieli pe bază de ipsos, plăci de gips-carton.

A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.

Caracteristici:

- glet de încărcare
- permite încărcări de până la 10 mm într-un singur strat
- lucrabilitate bună
- ușor de șlefuit
- permeabilitate la vapori de apă

Date tehnice :

Culoare:	alb
Granulația max.:	630 μ
Grosime de strat aplicabil:	max. 10 mm la un strat
Consum specific:	cca 1,0 kg/m ² la 1 mm grosime
Apa de lucru [36-40%]	7,2 – 8,0 kg apă / sac de 20 kg
Timp de galeată	cca 50 min
Aderența la suport	> 0,1 N/mm ²

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [$T = (23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ / Umiditate relativă: $(50 \pm 5)\%$] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

Ambalare: saci de hârtie multistrat cu masa netă de 20 kg.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, la loc uscat, pe paleti de lemn.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat, încadrat în clasa B2/50/2 cf. SR EN 13279-1.



Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie absorbant, rezistent și stabil. Eventualele proeminente sau tencuieli fără aderență la suport vor fi îndepărtate. Se recomandă să se umezească ușor suportul sau să se aplice o amorsă acrilică [Ceradez AM 02 diluată 1:1] pe suprafețele puternic absorbante [beton, tencuieli tradiționale]. În timpul verii, se recomandă umezirea prealabilă a suportului care se gletuiește.

Instrumente de lucru: Gletiera inox, malaxor, agitator mecanic.

Punere în operă: Mortarul se amestecă cu apă curată (circa 7,2 – 8,0 litri pentru un sac de 20 kg) de preferință cu agitatorul mecanic, până la obținerea unei paste omogene cu consistență plastică, fără aglomerări. Atât apa de lucru cât și uneltele de lucru și recipientul în care se prepară gletul, trebuie să fie curate pentru a nu modifica timpul de priză al produsului. Pasta obținută se lasă la maturare 5-10 minute și se amestecă din nou înainte de utilizare.

Produsul se aplică cu gletiera într-un strat uniform rezultând o suprafață netedă. În cazul aplicării a mai multor straturi, următorul strat se va aplica după întărirea celui precedent. Finisarea se poate face cu fierul de glet cu puțin timp înainte ca materialul să facă priză. Suprafața devine șlefuită după 24 de ore. Pentru realizarea unui finisaj final de mare finețe se poate aplica un ultim strat de glet de consistență mai moale sau se poate folosi gletul Ceradez GL-98 pentru obținerea de suprafețe de un alb imaculat.

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +30°C.
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- Atât recipientul în care se prepară gletul cât și ustensilele de lucru trebuie să fie curate (fără urme de material întărit sau alte impurități) pentru a nu influența negativ timpul de priză.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.
- În zilele călduroase se protejează suprafața gletuită împotriva unei uscări rapide.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatarei.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.