

S.C. GABBRO S.R.L 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax:0256-290417/ 0256-227939



Anul 13

SC GABBRO SRL
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis

**CERADEZ MH-75 Mortar de
hidroizolații
nr. 25**

Produs pe bază de ciment impermeabil
la apă **CM**

SR EN 14891:2012

Produs de impermeabilizare pentru
pereți și pardoseli, aplicabil sub placaje
ceramice

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 25

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

CERADEZ MH-75 Mortar de hidroizolații

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):

hh.mm zz/II/aaaa Lot -xxx

Ora Data producției Lotul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): mortar uscat monocomponent/bicomponent pe bază de lianți hidraulici destinat impermeabilizării pereților, pardoselilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)) : **SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș**

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) : nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 3.

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 14891:2012
Aderența prin tracțiune după imersare în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după imersie în apa de var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune după cicluri îngheț-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Impermeabilizarea la apa	Fără penetrare și creșterea de masă $\leq 20\text{g}$	SR EN 14891:2012
Comportarea la fisurare	$\geq 0,75 \text{ N/mm}$	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Ing. Titus Nicoară, Director General

Utvin nr.431 jud. Timis, 16.01.2017
(locul și data emiterii)



Notă :La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de incercare aferent lotului de produs achiziționat.