

S.C. GABBRO S.R.L 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax:0256-290417/ 0256-227939



Anul 12

SC GABBRO SRL

307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis

**CERADEZ MS-09 Tencuială de
ciment pentru solicitari speciale
nr. 36**

Mortar de uz general **GP-CS IV -W2**
SR EN 998-1:2011

Tencuială de soclu pe bază de ciment

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 36

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**CERADEZ MS-09 Tencuială de ciment (fara var) pentru solicitari
speciale**

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care
permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este
solicitat la articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):**

hh.mm zz/II/aaaa **MS-09** Lot -xxx

Ora Data producției Produsul Lotul

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru
construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată
aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): mortar pe bază de
ciment pentru aplicare manuală/mecanizată la interiorul sau exteriorul**

clădirilor, pe socluri respectiv pe pereti, in zone cu umiditate ridicata.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se
solicita în temeiul articolului 11 alineatul (5)): **SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș**

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă
atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) : nu este cazul

**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru
construcții** (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 4.

**7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard
armonizat: -**

8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Clasificare	GP - CS IV – W2	SR EN 998-1:2011
Densitate aparenta în stare uscata	1730 kg/m ³	SR EN 1015-10:2002/A1:2007
Rezistența la compresiune	≥ 6 N/mm ²	SR EN 1015-11:2002/A1:2007
Aderența / mod de rupere [A,B,C]	> 0,1 N/mm ²	SR EN 1015-12:2001
Absorbția de apa prin capilaritate	≤ 0,2 kg/m ² ·min ^{0,5}	SR EN 1015-18:2003
Coeficient de permeabilitate la vapori	NPD	SR EN 1015-19:2003/A1:2006
Conductivitate termica		SR EN 1745:2012
Durabilitate		SR EN 1015-21:2004
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010

**9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la
punctul 8.**

Această declarație de performanță este emisa pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Titus Nicoară, Director General

Utvin nr.431 jud. Timis, 13.01.2017
(locul și data emiterii)



Notă :La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de incercare aferent lotului de produs achiziționat.