



Anul 12

SC GABBRO SRL
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis

Weiss&Grau MT-W 03 Tinci alb
nr. 30

Mortar de uz general **GP-CS I -W0**
SR EN 998-1:2011

Mortar pe bază de var-ciment pentru
tencuieli drișcuite la interior/exterior

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 30

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Weiss&Grau MT-W 03 Tinci alb
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții** (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):

hh.mm	zz/ll/aaaa	Lot -xxx
Ora	Data producției	Lotul
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă** (astfel cum este prevăzut de fabricant): mortar alb pe bază de var-ciment, utilizat ca tencuială fină (tinci) pe orice suport mineral, cu obținerea unei suprafețe ușor rugoase.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului** (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)): **SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș**
- (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat** (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011)): nu este cazul
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții** (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 4.
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: -**

8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Clasificare	GP - CS I - W0	SR EN 998-1:2011
Densitate aparentă în stare uscată	1530 kg/m ³	SR EN 1015-10:2002/A1:2007
Rezistența la compresie	0,4-2,5 N/mm ²	SR EN 1015-11:2002/A1:2007
Aderența / mod de rupere[A,B,C]	> 0.1 N/mm ²	SR EN 1015-12:2001
Absorbția de apă prin capilaritate	< 2 kg/m ² ·min ^{0.5}	SR EN 1015-18:2003
Coeficient de permeabilitate la vapori	NPD	SR EN 1015-19:2003/A1:2006
Conductivitate termică		SR EN 1745:2012
Durabilitate		SR EN 1015-21:2004
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Gheorghe Fernea, Director General

Utvin nr.431 jud. Timis, 12.07.2023
(locul și data emiterii)

(semnătura)



Notă :La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de incercare aferent lotului de produs achiziționat.