

S.C. GABBRO S.R.L.
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ

CeraVops Innen

Vopsea de dispersie pentru interior

Descriere: este o vopsea lavabilă pe bază de rășini acrilice sau vinilice, agregate minerale speciale, dioxid de titan, pigmenți și diverși aditivi organici.

Domenii de utilizare: Se aplică pe pereții interiori tencuiți sau deja zugrăviți cu vopsea de dispersie.

Suportul: beton, tencuieli pe bază de ciment, ciment-var, ipsos, plăci de gips-carton, etc.

A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.

Caracteristici: - pentru interior

- pastă albă sau colorată (poate fi colorată în 1950 de nuanțe)
- rezistentă
- aderență foarte bună
- lavabilă
- putere mare de acoperire

Date tehnice :

Culoare:	albă sau colorată
Număr de straturi recomandat:	2
Consum specific:	6-8 m ² /l la 2 straturi
Timp de uscare:	cca 2 ore la 20°C
Diluție cu apă:	la primul strat max. 20%, la al doilea max. 10%
Conținut de substanțe nevolatile:	cca. 62%

Ambalare: găleți de 4, 8, 15 l.

Termen de valabilitate: 12 luni la loc uscat, depozitat la temperaturi cuprinse între +5°C / +25°C. Nu rezistă la îngheț.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat.

Agreement tehnic: 003-04/434-2016.

Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie absorbant, rezistent și stabil. Eventualele proeminențe sau tencuieli fără aderență la suport vor fi îndepărtate. Se recomandă utilizarea ca prim strat a grundului de dispersie tip CERADEZ pe suprafețele poroase, puternic absorbante.

Punere în operă: Înainte de utilizare, vopseaua trebuie amestecată foarte bine. Aplicarea se face cu pensulă, pulverizator sau cu trafalet. Gradul de acoperire este în mare măsură determinat de calitatea



suprafeței de bază. Între aplicarea straturilor diferite se asigură un timp de uscare corespunzător (aprox. 2 ore).

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +25°C.
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta doar cu diluanți agresivi.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării. Răspunde cerințelor Legii Mediului.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.